

WANDCONVECTOR

PRODUCTOMSCHRIJVING:

De PLX-E is eenvoudig te bedienen en per weekdag te programmeren via een toegankelijk display en buttons.

FEATURES

- Intuïtieve controller met backlight display
- Per weekdag naar wens te programmeren
- Elektronische thermostaat tot 0,2°C nauwkeurig
- Uitgevoerd met energiebesparende technologieën zoals Adaptive Start en Open-raamdetectie
- Het slimline design houdt het montagemateriaal uit het zicht
- Spatwaterdicht (IP24) voor gebruik in badkamers
- Voldoet aan ECO-design LOT 20 (ERP directive)



TECHNISCHE DETAILS

| | |
|----------------------------|--|
| Bediening | <p>Digitaal met elektronische thermostaat</p> <p>Timer mode: Per weekdag in te stellen</p> <p>Continue-warmte modes: Handmatig, vorstbescherming, Setback, Runback, Uit.</p> |
| Controller-unit | <p>Gesegmenteerd display met backlight</p> <p>Tiptoetsen met audiofeedback</p> <p>Vervangbare coint-type batterij</p> |
| Controller functies | <ul style="list-style-type: none"> • Open-raamdetectie, Adaptive-start, Uitgebreide dag-week-timerprogramma's • Temperatuurrange: 7-32°C • Bluetooth voor software-updates • Child-lock-toetsenbeveiliging en landlord lock (PIN code) |
| Constructie | <ul style="list-style-type: none"> • Duurzame, epoxy-polyester gepoedercoate, stalen behuizing met frontgrille • Geavanceerde bediening met cap-sense tiptoetsen voor het flexibel verwarmen van het huis |
| Verwarmingselement | Compact, geribbeld verwarmingselement |
| Plaatsing | 1 H-frame muurbeugel voor razendsnelle montage |
| Veiligheid | <ul style="list-style-type: none"> • Thermische cut-out met automatische resetfunctie • Beveiliging tegen oververhitting |
| IP-rating | IP24 |
| Backupbatterij | 3.3V cellbatterij voor de klok |
| Bekabeling/netsnoer | <p>1,3 m netsnoer met haakse eurostekker</p> <p>Alle modellen zijn voorzien van netsnoer + eurostekker. Uitzondering: de 3000W is alleen voorzien van een netsnoer</p> |
| Kleur | Geheel in Traffic White (RAL 9016) |

GARANTIE EN CERTIFICATEN

| | |
|---------------------------|---|
| Certificaten | CE |
| Garantie | 2 jaar |
| Land van oorsprong | Verenigd Koninkrijk |
| Fabrikant | Glen Dimplex Heating & Ventilation (GDC Group Ltd.) |

MAATVOERING EN GEWICHTEN

| Productcode | PLX050E | PLX075E | PLX100E | PLX150E | PLX200E | PLX300E |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Art.nr. | D1007020 | D1007030 | D1007040 | D1007050 | D1007060 | D1007070 |
| EAN | 4015627376182 | 4015627376199 | 4015627376205 | 4015627376212 | 4015627376229 | 4015627376336 |
| Output (kW) | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 |
| Breedte A (mm) | 450 | 620 | 620 | 690 | 860 | 860 |
| Diepte B (mm) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 143 |
| Hoogte C (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Gewicht (kg) | 4.6 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 7.8 | 8.7 |

