

**VA12NL / VA24NL / VA36NL / VA48NL**

**Algemene beschrijving**

Verdeler geschikt voor wandopbouwmontage. Beschikbare inbouwdiepte voor modulaire componenten 92,5 mm (met deur 70 mm).

Inbouwdiepte conform DIN 43880

**Leveringsvorm**

- bodemdeel met montageframe en DIN-rails
- PE-steekklemmen
- Afdekkap, geschikt voor inbouw van modulaire componenten zonder deur (later nog te installeren)

**Norm**

NEN-EN-IEC 60439-1/-3

**Maatvoering**

DIN 43871

**Keurmerken**



**Nominale spanning**

AC 400 V / 50 Hz

**Nominale stroom**

voor modulaire componenten tot max. 63 A

**Beschermingsklasse**

II (volledig geïsoleerd)

**Beschermingsgraad**

IP30

**Deur (toebehoren)**

Links- en rechtsdraaiend te monteren met bedienbare scharnieren aan de binnenzijde

**Deursluiting**

Geïntegreerde kunststof deurgreep (klapgriep)

**Kabelinvoeringen:**

**- boven-/onderzijde**

over de gehele breedte in een raster van 4 mm breed en 12, 17, 21, 23, 26 mm hoog voorgestanst, aangevuld met uitbreekpoorten voor standaard kabelkanalen LF40060, LF40090, LF40110

**- zijkant**

in de bovenste en onderste aansluitruimte bevindt zich zowel links als rechts een uitbreekpoort Ø 25 mm

**- achterzijde**

boven en onder elke 7 x Ø 25 mm, maar kan ook in zijn geheel uitbroken worden

**QuickConnect-klemmen**

Aantal en doorsnede van de klemposities voldoen aan DIN 43871

**Kleur**

RAL9010 (helderwit)

**Verzegeling**

standaard

**Materiaal:**

**bodemdeel/afdekkap**

Kunststof, bestand tegen vuur volgens norm

NEN-EN-IEC 60439-1/-3

Gloeidraadbeproeving: 750° C


**DIN-rails**

Plaatstaal verzinkt

**Deur**

Plaatstaal, poedercoating

Maten in mm



	1 rij	2 rijen	3 rijen	4 rijen
<b>Buitenmaat h x b x d</b>	245 x 305 x 96,5 mm	370 x 305 x 96,5 mm	515 x 305 x 96,5 mm	640 x 305 x 96,5 mm
<b>Hoogte bovenste aansluitruimte</b>	127,5 mm	127,5 mm	147,5 mm	147,5 mm
<b>Hoogte onderste aansluitruimte</b>	112,5 mm	112,5 mm	112,5 mm	112,5 mm

Bedradingsruimte zowel aan linker- als rechterzijde van de DIN-rail: 34 mm  
Bedradingsruimte onder de DIN-rail: 10 mm

Afstand bevestigingsgaten (mm)	1 rij	2 rijen	3 rijen	4 rijen
<b>A</b>	270	270	270	270
<b>B</b>	91	216	331	456

Gewicht:

Type	VA12NL	VA24NL	VA36NL	VA48NL	VA12T	VA24T	VA36T	VA48T
<b>Gewicht (kg)</b>	1,14	1,55	1,94	2,53	0,57	0,84	1,12	1,41

