

De volta-verdeler - innovatie vanuit inspiratie

Iets wat zich zo bewezen heeft als de volta-verdeler laat zich natuurlijk niet zo gemakkelijk optimaliseren. Toch werd de volta-verdeler in 2009 tot in het kleinste detail onder de loep genomen. In samenwerking met experts uit de praktijk is volta een nieuwe maatstaf voor eindverdelers geworden. Vol met handige eigenschappen om het installatiewerk comfortabeler te maken, zoals meer bedradingsruimte en een geïntegreerd waterpas. De verdeler heeft opties voor designdeuren en inbouwramen, zodat hij ook probleemloos in het zicht geplaatst kan worden. Volta: uit de praktijk, voor de praktijk; door professionals, voor professionals.



De voordelen voor u:

- Fraaie vormgeving en af te werken met gekleurde deur, spiegeldeur of memobord-deur voor montage in het zicht.
- Gemakkelijk monteren door aftekensleuven en geïntegreerde waterpas.
- Koppelstukken voor eenvoudige montage van meerdere verdelers naast elkaar.
- Hulpmiddelen, zoals een stucwerk-beschermplaat (her te gebruiken) beschikbaar
- DIN-rails afzonderlijk op het frame geschroefd, dus eenvoudig te verwijderen.

Technische eigenschappen:

- Opbouwkasten van 1 tot 4 rijen, van 12 tot 48 modulen
- Inbouwkasten van 1 tot 4 rijen, van 12 tot 48 modulen
- IP30
- Isolatieklasse: II
- Geleverd met metalen deur RAL9010

Expert tips



Meer mogelijkheden

Een nieuw en tijdsbesparend concept voor eindverdelers boordevol slimme eigenschappen, ontstaan door inspiratie uit de praktijk.



Klemmdrager geïntegreerd

In het inzetstuk geïntegreerde klemmdrager, zowel boven als onder.



Waterpas geïntegreerd

Zeer eenvoudig loodrecht te monteren door de geïntegreerde waterpas, ook zichtbaar vanaf de achterzijde.



Hollewandinbouw mogelijk

Meer montagezekerheid door de geïntegreerde montagebeugels voor holle wandinbouw.



Meer ruimte, dus gemakkelijker

Meer bedringsruimte aan de zijkanten.



Betrouwbaar

Geïsoleerde montage van de DIN-rail door schroefverbinding.



Extra zekerheid

Nieuwe montagebeugels voor fixatie van zijdelingse bedrading.



Design

Een strak design, deuren in diverse kleuren, als spiegel of als memobord maken volta prima geschikt voor montage in het zicht.

Opbouwverdeler

- voor modulaire componenten tot 63 A
 - component inbouwdiepte: maximaal 70 mm
 - achterwand is incl. voorstansing t.b.v. kabelinvoer
 - afdekkap van slagvaste kunststof (bij latere montage van de deur komt de aanslag naar keuze rechts of links)
 - plaatstalen deur met geïntegreerde greep
- aanrakingsveilige QuickConnect klemmen; montagevriendelijke en betrouwbare steektechniek
 - standaard verzegelbaar
 - kleur RAL9010 (helderwit)
 - volgens NEN-EC-IEC 60439-1/-3

Voor QuickConnect veerklemmen zie hoofdstuk 21. Meer technische informatie vanaf pag. 6.9.



VA12NL

Opbouwverdeler volta, 1 rij

Eigenschappen:

- Steekklemmen 1,5 - 4 mm²: 11
- Schroefklemmen 1,5 - 16 mm²: 3

Omschrijving	Mod.	Verp.	Best.nr.
Opbouwverdeler, volta, IP30, 1x12 mod.	12	1	VA12NL



VA24NL

Opbouwverdeler volta, 2 rijen

Eigenschappen:

- Steekklemmen 1,5 - 4 mm²: 14
- Schroefklemmen 1,5 - 16 mm²: 4

Omschrijving	Mod.	Verp.	Best.nr.
Opbouwverdeler, volta, IP30, 2x12 mod.	24	1	VA24NL



VA36NL

Opbouwverdeler volta, 3 rijen

Eigenschappen:

- Steekklemmen 1,5 - 4 mm²: 17
- Schroefklemmen 1,5 - 16 mm²: 5

Omschrijving	Mod.	Verp.	Best.nr.
Opbouwverdeler, volta, IP30, 3x12 mod.	36	1	VA36NL



VA48NL

Opbouwverdeler volta, 4 rijen

Eigenschappen:

- Steekklemmen 1,5 - 4 mm²: 20
- Schroefklemmen 1,5 - 16 mm²: 6

Omschrijving	Mod.	Verp.	Best.nr.
Opbouwverdeler, volta, IP30, 4x12 mod.	48	1	VA48NL



VA24T

Plaatstalen deur

Eigenschappen:

- met geïntegreerde deurgreep
- deur rechts- of linksdraaiend te monteren

Omschrijving	Voor:	Verp.	Best.nr.
Plaatstalen deur, volta, 1 rij, RAL9010	VA12NL	1	VA12T
Plaatstalen deur, volta, 2 rijen, RAL9010	VA24NL	1	VA24T
Plaatstalen deur, volta, 3 rijen, RAL9010	VA36NL	1	VA36T
Plaatstalen deur, volta, 4 rijen, RAL9010	VA48NL	1	VA48T



VA24K

Zichtvensterdeur

Eigenschappen:

- met zichtvenster
- met geïntegreerde deurgreep
- deur rechts- of linksdraaiend te monteren

Omschrijving	Voor:	Verp.	Best.nr.
Zichtvensterdeur, volta, 1 rij, RAL9010	VA12NL	1	VA12K
Zichtvensterdeur, volta, 2 rijen, RAL9010	VA24NL	1	VA24K
Zichtvensterdeur, volta, 3 rijen, RAL9010	VA36NL	1	VA36K
Zichtvensterdeur, volta, 4 rijen, RAL9010	VA48NL	1	VA48K

Kabelopvangprofiel



VZ408

Omschrijving	Verp.	Best.nr.
Kabelopvangprofiel	1	VZ408